

# VARIBOX®



Met onze VARIBOX® IBC verhoogt u niet alleen de veiligheid maar bespaart u ook kosten door de duurzame inzetbaarheid. Profiteer van de voordelen:



**Voor uw veiligheid** - De UN ADR goedgekeurde VARIBOX® Full Containment is dubbelwandig. Dit garandeert een veilige opslag van uw chemische producten. U hoeft geen separate lekbak meer te plaatsen - deze is geïntegreerd.



**Ondersteun uw klant** - De VARIBOX® wordt via de bovenzijde gelegegd. Uw klant gebruikt daarvoor de veilige lekvrije koppeling. Het is niet nodig om deksels of doppen te openen. De VARIBOX® creëert een gesloten systeem.



**Voor het milieu** - De bodem van de VARIBOX® heeft de vorm van een badkuip. Met de aanzuigbuis in het zinkputje minimaliseert u residu en daarmee afval. De pallet is gemaakt van gerecycled materiaal.






**Voor uw portemonnee** - De VARIBOX® is een echte multi-trip container. De duurzaamheid en betrouwbaarheid van de VARIBOX® zijn het resultaat van onze 50-jarige ervaring met het ontwikkelen van Multi-trip IBC's.

Bespaar kosten met de VARIBOX®. Neem nu contact met ons op:

RPC Promens Deventer  
+31 570 660 706  
deventer@promens.com



# VARIBOX®



Onze duurzame VARIBOX® IBC container met geïntegreerde lekbak voor transport en opslag van chemische producten.

- De VARIBOX FC is ontwikkeld voor een actieve gebruiksduur van 10 jaar waarbij na 5 jaar de binnencontainer dient te worden vervangen
- Geschikt voor chemische producten met een dichtheid tot 1900 kg/m<sup>3</sup>
- Voorzien van een lekbak met peilstok voor visuele lekdetectie

- Schroefdeksel 150 mm; EPDM afdichtingen (optie: Viton)
- Automatische beluchter in het schroefdeksel 150 mm (120 liter per minuut)
- Optie: hoge capaciteit ontluchter (60l/h @ ΔP 8 kPa)
- Optie (VARIBOX FC 1000): aanzuigbuis met snelkoppeling CDS1 D24; CDS1 D14 met voetklep (TriSure)
- Voorbereid voor aanzuigbuizen (VARIBOX FC 1000): QC (AS); DV (Micromatic)
- Optie (VARIBOX FC 1000): snelkoppeling voor een retourleiding
- Optie (VARIBOX FC 1000): leegmelder en/of volmelder
- Kleuren: lichtblauw, donkerblauw, rood, oranje, geel, groen, naturel

## Specificatie

Materiaal binnencontainer  
 Materiaal lekbak  
 Materiaal kap  
 Materiaal pallet  
 Bruto inhoud  
 Nominale inhoud  
 Breedte  
 Lengte  
 Hoogte  
 Netto hoogte (stapelen)  
 Hoogte aansluiting  
 Hoogte gestapeld  
 Stapelgewicht  
 Gewicht  
 Transport hoeveelheid  
 DIBt toelatingsnummer  
 UN toelatingsnummer  
 Toegelaten standaardvloeistoffen  
 Water  
 Oppervlakteactieve stof  
 n-Butyl acetaat  
 Koolwaterstofmengsel (White spirit)  
 Azijnzuur  
 Salpeterzuur 55%  
 Toegelaten: Salpeterzuur 62% (max. 2 jaar)  
 Toegelaten: Sopuroxid 15\* (bevat 15 % Perazijnzuur)

## Versie 2.1

Polyethyleen (LLDPE), recycleerbaar  
 Polyethyleen (LLDPE), met metalen versterking, recycleerbaar  
 Polyethyleen (LLDPE), recycleerbaar  
 Gerecycleerd polyethyleen (LLDPE), recycleerbaar

1025 l	850 l
1010 l	835 l
1000 mm	1000 mm
1200 mm	1200 mm
1325 mm	1160 mm
1310 mm	1145 mm
1290 mm	1125 mm
2635 mm	2305 mm
2080 kg	1700 kg
122 kg	111 kg
52 per truck	52 per truck

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-40.21-534  
 UN 31HH1/Y/\*\*-/NL/TCPI-PROMENS3-140531/3750/2028  
 Maximale dichtheid / hydraulische testdruk

1900 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1600 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1400 kg/m <sup>3</sup>	110 kPa
1200 kg/m <sup>3</sup>	100 kPa

\* Handelsnaam van de Firma SOPURA, Rue de Trazegnies 199, 6180 Courcelles, België